



Volldекlaration Härter für Hartwachs-Öl Express

Lösungsmittel:

- Methoxypropylacetat

Härter:

- Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten. Beachten Sie beim Umgang die Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 430 „Isocyanate-Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen. Isocyanate können am Arbeitsplatz vorwiegend über die Atemwege, aber auch über die Haut in den Körper gelangen. Beim Einatmen von Dämpfen oder Spritznebel besteht Gefahr einer Sensibilisierung. Bei Umgang mit isocyanathaltigen Anstrichstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Anstrichstoffe sorgfältig zu beachten. Insbesondere dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, dürfen die Arbeiten mit isocyanathaltigen Anstrichstoffen nicht herangezogen werden.

Weitere Angaben, z.B. über die technischen Eigenschaften, entnehmen Sie bitte der Produktinformation

*Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
(Stand 12/2019)*