

Revisionstür AluSpeed Safe EI/I30 und EI/I90/EI/I 120 Schachtwand



- Stahlrahmenkonstruktion mit GKF-Leisten und Dämmschichtbildner
- Spachtelfreies Türblatt mit rückseitiger GKF-Auflage und Dämmschichtbildner
- Dauerelastisches Dichtungsprofil im Rahmen zur Gewährleistung der Rauchdichtigkeit
- Einfache Montage durch aushängbares Türblatt und Montagekrallen

Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.-Nr.				Abmessungen	
44,5 mm (EI/I30)	66,5 mm (EI/I90/EI/I 120)			Außenmaß breite x höhe	lichtes Maß breite x höhe
22-532	22-580			300 x 300	200 x 200
22-533	22-582			400 x 400	300 x 300
22-534	22-584			500 x 500	400 x 400
22-535	22-586			600 x 600	500 x 500
22-536	22-587			600 x 800	500 x 700
22-537	22-588			600 x 1000	500 x 900
	22-589			600 x 1200	500 x 1100

Produktbesonderheiten

- Für die Montage in Schacht-, Installations- und Massivwände
- Montagekrallen zur einfachen Montage des Revisionsöffnungsverschlusses
- Türblatt zur Montage aushängbar
- Brandschutzklasse EI/I30 und EI/I90/EI/I 120 geprüft nach DIN EN 1364-1 und DIN EN 1634-1
- Rauchdichtigkeit geprüft nach DIN EN 14600 bei bis zu 200°C (S200)
- Alle Klassifizierungen gemäß DIN EN 13501-2

Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt.
Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Metallrahmen	Stahl	DX51D+Z275 MA
Gipsrahmen	GKF Zuschnitt	GKF/DF
Türblatt	GKF-Platte Stahlblechwanne	GKF/DF DX51D+Z275 MA
Dämmschichtbildner	Blähgraphit-Basis	
Verschluss, Scharnier	Stahl	
Schnellbauschrauben	Stahl	

Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung

Hersteller

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen

Stand 03/2017

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.