

Revisionsklappe Alumatic Safe EI30



- Rahmenteile aus Alu-Profilen durch „Toxverbindungen“ fest verfügt
- Lippendichtung umlaufend
- Dämmschichtbildner
- Fangsicherung beidseitig
- Schnappverschluss verdeckt und Zylinderschloss
- GKF Platten, verschraubt
- Brandschutzset GKF (2-teilig)

Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.Nr.				Abmessungen	
Stärke GK-Einlage				Außenmaß länge x breite	lichtes Maß länge x breite
1 x 15 mm (EI30)	1 x 18 mm (EI30)	2 x 12,5 mm (EI30)			
26-378	26-338	26-368		300 x 300	252 x 278
26-379	26-339	26-369		400 x 400	352 x 378
26-381	26-341	26-371		500 x 500	452 x 478
26-382	26-342	26-372		600 x 600	552 x 578

Produktbesonderheiten

- systemübergreifend zugelassen für alle über AbP nachgewiesene selbstständige F30 Brandschutzdecken
- geprüft auf Brandschutzklasse F30/EI30 nach DIN EN 1364-2
- verschließbar durch Zylinderschloss gem. DIN 4102-11

Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt. Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmenteil	Stangenpressprofil Eloxalqualität	AlMgSi 0,5 F22
Haltewinkel, Schnäpperhalter, Eckverbinder, Fangarm-Schere, Begrenzungsblech	Spaltband Stahlblech vollverzinkt	DC 01 AM 1,50 mm
Bohrschablone	Spaltband Stahlblech verzinkt	DX51D/Z275 1,00 mm
Gipskartonplatte	Brandschutz GK-Platte	GKF
Verschluss (Druckverschluss)	Stahl / Kunststoff	
Zylinderschloss	Stahl	
Dichtung	Lippendichtung	EPDM
Dämmschichtbildner	Aufschäumende Dichtung	10 x 1,5 mm
Schnellbauschrauben	Stahl	
Brandschutzset	Gips	GKF

Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung
- richtige Auflage des Brandschutzsets

Hersteller

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen

Stand 12/2015

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.