

DACHPROTECT® Grundierung

Produktdatenblatt



Funktion

Die DACHPROTECT® Grundierung wird bei der Herstellung von DACHPROTECT® EPDM Flachdachabdichtungen für die Kaltnahtfügung verwendet.

Beschreibung

Die DACHPROTECT® Grundierung ist für die fachgerechte Nahtfügung mit DACHPROTECT® Nahtband, Nahtabdeckband FLEX, Nahtabdeckband FLL/FLL XL oder Formband zwingend erforderlich. Ebenso ist sie bei der Verwendung von DACHPROTECT® Rohrmanschetten und DACHPROTECT® Laufmatten aufgrund des integrierten Nahtbandes notwendig. Sie enthält Lösemittel und aktive Stoffe.

Die DACHPROTECT® Grundierung wird mithilfe eines oberflächenaufrauenden Schwammes aufgetragen. Auf diese Weise dringt sie in die DACHPROTECT® EPDM Dachbahn ein und stellt auf molekularer Ebene eine Verbindung mit den DACHPROTECT® Nahtprodukten sowie Formteilen her. Die jeweiligen Materialien werden miteinander „vernetzt“. Diese Verbindung wird als Polymerisation bezeichnet und ist erheblich haltbarer als eine Verklebung, die ausschließlich auf Haftung basiert.

Gebindegrößen: 125 ml; 250 ml; 750 ml

Verbrauch

Der Verbrauch beträgt 125 ml auf 1,5 m² oder 10 laufende Meter Naht.

Lagerung

Die DACHPROTECT® Grundierung muss von offenem Feuer und Zündquellen ferngehalten werden. Sie darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. Vor und nach dem Gebrauch ist der Grundierungsbehälter fest zu verschließen. Die DACHPROTECT® Grundierung ist vor Feuchtigkeit schützen.

Bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit beginnt die Aushärtung, die innerhalb weniger Tage zur Gelierung führen kann.

Lagerfähigkeit

Ungeöffnet beträgt die Lagerfähigkeit 6 Monate. Nach Anbruch ist die Grundierung zügig zu verbrauchen. Bei Nichtgebrauch ist die Dose geschlossen zu halten.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT® Grundierung sowie dem DACHPROTECT® HANDBUCH EPDM-DACH-SYSTEM.

Sicherheitshinweise

Die DACHPROTECT® Grundierung darf nicht in geschlossener Umgebung oder in Räumen ohne Frischluftzufuhr verwendet werden. Das Einatmen der Dämpfe sowie Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Die DACHPROTECT® Grundierung muss unbedingt von Hitze, offenen Flammen und Funkenflug sowohl bei der Lagerung als auch während des Gebrauchs ferngehalten werden.

Bei der Verarbeitung von DACHPROTECT® Grundierung sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt DACHPROTECT® Grundierung zu beachten.